

.....
Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy

Załącznik nr 1 do oferty

FORMULARZ CENOWY ZAMÓWIENIA – instrumenty i nagłośnienie dla Orkiestry Dętej w Strawczynie

Lp.	Nazwa	Producent/ symbol/ nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednost. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)
1	• Puzon tenorowy, strój F/Bb, lakierowany, roztrąb z różowego mosiądzu, Open Wrap, suwak nickel-silver, lekki futerał, menzura .547' - 13,9 mm, roztrąb Ø 8,5" - 216 mm – 2 szt		szt.	2			
2	Flet - strój: C główka: srebrzona, srebro niklowe, korpus: srebrzone, srebro niklowe, mechanika: srebrzona, srebro niklowe, stopka C, E-mechanika, Offset G, Futerał z pokrowcem		szt.	2			
3	Saksofon altowy - wysokiej jakości saksofon altowy w stroju Eb. Korpus wykonany z mosiądzu, pokryty lakierem w kolorze złotym. Wzmocniona mechanika klap, wygodne regulowane podparcie kciuka. Futerał w zestawie		szt.	1			
4	Bęben Marszowy z nosidłem, o średnicy 22". Korpus 6-warstwowy, wykonany z połączenia topoli i drzewa kapur.		szt.	1			
5	Orkiestrowy pulpit na nuty z pełnym blatem (z otworami) o rozmiarach: 49 x 34 cm. Składany z połączeniem przyzmatycznym. Wysokość: 65 – 105 cm, kolor: czarny mat		szt.	10			

6	Zestaw mikrofonów bezprzewodowych - dynamiczny mikrofon wokalny, Dostępne współczynniki kształtu nadajników: Handheld, Zakres operacyjny (aż do): 100 m, Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii, regulowany poziom czułości, baterie AA - akumulatorki (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy, tłumik czułości 10 dB – 1 zestaw , min. 2 szt mikrofonów		zestaw	1			
7	Mikrofon dynamiczny + kabel + statyw - dynamiczny, profesjonalny, typ przetwornika : dynamiczne, wykres kierunkowości: Superkardioida, pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16 kHz, Czułość (1 kHz): -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa		szt.	3			
8	Mikser analogowy - kompaktowy mikser analogowy , Specyfikacja: 8 wejść mic/line w tym 2 wysokiej impedancji Class A FET, Profesjonalnej jakości suwaki typu faders 60mm, Korekcja 3 punktowa, USB audio IN/OUT, 2 wejścia stereo, 2 wyjścia do podłączenia odtwarzacza MP3/CD, 16 efektów przestrzennych, Główne wyjścia XLR, Zasilanie Phantom: 48V globalnie, Wymiary: 440 x 346 x 95 mm		szt.	1			

9	<p>Kolumna aktywna + okablowanie – 2 drożna, 2 wzmacniaczowa, obudowa z bass reflex'em, 2 wzmacniacze: 700W RMS NT i 200W RMS WT w klasie D dla LF oraz w klasie H/AB dla HF, Cyfrowy procesor sygnału z wyświetlaczem, Obudowa wykonana z odpornej na zarysowania sklejki brzozonej o grubości 15mm, Wzmocnienia wewnętrzne wykonane ze sklejki brzozonej, Przełącznik trybu wydajności, Panel sterowania posiadający wejście symetryczny XLR/Jack, XLR LINK OUT, 2 x głośność, wejście stereo RCA, wyświetlacz DSP z rotacyjnym koderem i przyciskiem, 12" przetwornik niskich częstotliwości z cewką 2,5", 1" wylot WT przetwornika ciśnieniowego B&C z cewką 1,4", Pasma przenoszenia 48Hz - 20 kHz, 80° x 50° stałej kierunkowości tuby, 6 punktów zawieszenia M10, opcjonalne montowanie ściennie, 35mm gniazdo mocowania, gniazdo na stojak, aluminiowa rączka.</p> <p>Konfiguracja: 2 drożna, Moc wbudowanego wzmacniacza LF/HF: 700/200 W RMS, Moc szczytowa wbudowanego wzmacniacza LF/HF: 1400/400 W, Pasma przenoszenia: 42Hz - 20KHz -6dB, Przetwornik niskich częstotliwości: 12" z cewką 2,5", Przetwornik wysokich częstotliwości: 1" z cewką 1,4" , Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego ciągłego/szczytowego: 126/133 dB, Rozproszenie: 80° x 50° (lub 50° x 80°), Impedancja wejściowa: 22 Kohm, Wymagane zasilanie: 640 VA, Przyłącza wejściowe: XLR z pętlą, RCA ST, Kabel zasilający: 5m, kabel do miksera: 10 m</p>		Szt.	2			
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	---	--	--	--

10	Statyw pod kolumny - statyw kolumnowy z przegubem magnezowym i pojedynczym wzmocnieniem nóg zapewniający stabilność i bezpieczeństwo		szt.	2			
11	Kabel do mikrofonów – 2 szt po 20 m		Szt.	2			

RAZEM NETTO	
--------------------	--

Kwota VAT dla stawki VAT%	
CENA OFERTY (BRUTTO)	

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis/y osoby/osób upoważnionej/yh do reprezentowania firmy